

**FILA**<sup>®</sup>  
surface care solutions

**LEBE DEN BODEN  
OHNE BEDENKEN!**



## **BEHANDLUNGS-EMPFEHLUNG**

Wir empfehlen, mit FILA-Produkten den schönen, neuen Belag für lange Zeit zu erhalten.

**Reinigung, Schutz und Pflege sind so einfach, wie alle Lösungen von FILA.**

Dies wird von über 200 keramischen Herstellern empfohlen.

# POLIERTES FEINSTEINZEUG UND STEINGUT

## ERSTREINIGUNG



### GRUNDREINIGUNG

\*\*\***DETERDEK PRO** (Verbrauch: 40 m<sup>2</sup> / Verdünnung 1:5).

Den Fußboden gründlich fegen und **DETERDEK PRO** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufgewischt werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



### ZUM ENTFERNEN VON RÜCKSTÄNDEN VON EPOXIDMÖRTEL

\*\*\***CRIO** (unverdünnt anwenden)



### SCHUTZBEHANDLUNG FÜR POLIERTES FEINSTEINZEUG

\*\*\***MP90 ECO XTREME** (Verbrauch: 20-50 m<sup>2</sup> / unverdünnt).

Eine gleichmäßige Schicht **MP90 ECO XTREME** auf die saubere, trockene Fläche mit einem Pinsel oder Vliestuch auftragen. Nach 10 Minuten mit einem Tuch oder saugfähigem Papier, das mit demselben Produkt getränkt wurde, verteilen und nicht aufgesaugte Überschüsse entfernen. Gut einreiben, damit das Produkt in die Tiefe eindringt und Reste leichter abgetragen werden können.



### UNTERHALTSREINIGUNG

\*\*\***CLEANER PRO** (Verbrauch: 1500 m<sup>2</sup> / Kein Nachspülen).

**CLEANER PRO** je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist Filacleaner auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



### AUßERORDENTLICHE REINIGUNG

\*\*\***PS87 PRO**

Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Entfernen alter Filajet-Schichten	1:5 verdünnen

**PS87 PRO** verdünnen, verteilen und nachspülen.

## FÜR DIE FUGEN ALLER BELÄGE



### FUGANET

DER FUGENREINIGER

Reinigt gründlich die Fugen von keramischen Steingut, Naturstein und Feinsteinzeug mit Ausnahme poröser und mit Wachs behandelter Oberflächen.

Anschließendender Schutz: Fugaproof



### NOMOLD

AKTIVER SCHIMMELENTFERNER

Entfernt rasch Schimmel in Bad, Waschküche, Keller, Estrich, Garage, in Dusche, Schwimmbad, Sauna und sonstigen Feuchträumen mit Schimmelbefall.

Anschließendender Schutz: Active2 / No mold defense



### FUGAPROOF

DER FUGENSCHUTZ



### NOMOLD DEFENSE

AKTIVER SCHIMMELSCHUTZ



NÜTZLICHE TIPPS

# NICHTPOLIERTES STRUKTURIERTES UND LAPPATO FEINSTEINZEUG UND STEINGUT ERSTREINIGUNG



## GRUNDREINIGUNG

\*\*\***DETERDEK PRO** (Verbrauch: 40 m<sup>2</sup> / Verdünnung 1:5).

Den Fußboden gründlich fegen und **DETERDEK PRO** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufgewischt werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



## ZUM ENTFERNEN VON RÜCKSTÄNDEN VON EPOXIDMÖRTEL

\*\*\***CRI10** (unverdünnt anwenden)



## SCHMUTZBARRIERE FÜR LAPPATO UND STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG

\*\*\***STOP DIRT** (Verbrauch: 15-35 m<sup>2</sup> / unverdünnt).

**STOP DIRT** beugt Schmutzablagerungen vor, erleichtert die Reinigung – z. B. bei rutschsicher ausgestattetem Feinsteinzeug. Keine Veränderung der ursprünglichen Rutschhemmung. Professionelle Anwendung.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



## UNTERHALTSREINIGUNG

\*\*\***CLEANER PRO** (Verbrauch: 1500 m<sup>2</sup> / Kein Nachspülen).

**CLEANER PRO** je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist **CLEANER PRO** auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



## AUßERORDENTLICHE REINIGUNG

\*\*\***PS87 PRO**

Starke Verschmutzung

1:10 verdünnen

**PS87 PRO** verdünnen, verteilen und nachspülen.

## WEITERE EMPFEHLUNGEN VON FILA



### VIABAGNO

Der perfekte Badreiniger in einer handlichen Sprühflasche beseitigt Kalkflecken, Körperfette, Duschgel usw. Der ideale Badreiniger für säurebeständige Flächen für die tägliche/wöchentliche Reinigung ohne das Material anzugreifen oder zu zerstören.



### HOBBY

Das Multitalent als Grillreiniger, Backofenreiniger, Felgenreiniger, Insektenentferner, Kunststoffreiniger, reinigt Kaminglasscheiben, entfettet Ihren Dunstabzug und alles um die Kochstelle.



### BRIO

Reiniger für Fliesen, Glas, Kunststofflaminat usw.



### FUGANET

Reinigt gründlich die Fugen von keramischen Fußböden und Wandverkleidungen: Einbrandfliesen, Zweibrandfliesen, Feinsteinzeug, mit Ausnahme poröser und mit Wachs behandelte Oberflächen.



### REFRESH

Reinigungs- und Schutzmittel für Tops.



### ALGANET / ALGACID

Reinigungsmittel gegen Grünbewuchs, Staub und Schmutz im Außenbereich.

# NATURSTEIN ERSTREINIGUNG



- **ERSTREINIGUNG BEI SÄUREBESTÄNDIGEN NATURSTEINEN**  
**DETERDEK PRO** (Verbrauch: 1 Liter pro 20 bis 35 m<sup>2</sup> / Verdünnung 1:10). Für die erste Reinigung nach der Verlegung wird **DETERDEK PRO** (1:10 im Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit einem Nasssauger aufnehmen.



- **ERSTREINIGUNG / UNTERHALTSREINIGUNG BEI NICHT SÄUREBESTÄNDIGEN NATURSTEINEN MIT GESCHLIFFENEM FINISH**  
**CLEANER PRO** (Verbrauch: 1-2 Liter pro 150 m<sup>2</sup> / Verdünnung 1:30). Für die erste Wäsche nach der Verlegung wird **CLEANER PRO** (1:20 im Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit einem Nasssauger aufnehmen.


## SCHUTZ



- **SCHUTZMITTEL MIT FARBVERTIEFUNG LÖSEMITTELFREI**  
Das trockene und saubere Material vollständig **STONEPLUS ECO** mit einem Pinsel, Schwamm oder anderem Auftragswerkzeug imprägnieren. Während des Auftragens die Oberfläche mit einem Schwamm oder einem Tuch so bearbeiten, dass das Produkt besser eindringt und ein vorhandener Überschuss komplett entfernt wird. Die Fläche ist bereits nach 4 Stunden begehbar. Eventuellen Überschuss auf der Oberfläche durch intensives Reiben mit einem mit **STONEPLUS ECO** getränkten Lappen/Tuch entfernen.



- **SCHUTZBEHANDLUNG**  
**\*\*\*MP90 ECO XTREME** (Verbrauch: 20-40 m<sup>2</sup> / unverdünnt).  
**Für Naturstein mit matter Oberfläche:** Auf die trockene, saubere Fläche eine Schicht **MP90 ECO XTREME** mit einem Pinsel oder Vliestuch auftragen und das Material dabei komplett durchtränken; anschließend die Produktüberschüsse per Tuch oder saugfähigem Papier komplett entfernen.  
**Für Naturstein mit polierter Oberfläche:** Eine gleichmäßige Schicht **MP90 ECO XTREME** auf die saubere, trockene Fläche mit einem Pinsel oder Vliestuch auftragen. Nach 10 Minuten mit einem Tuch oder saugfähigem Papier, das mit demselben Produkt getränkt wurde, verteilen und nicht aufgesaugte Überschüsse entfernen. Gut einreiben, damit das Produkt in die Tiefe eindringt und Reste leichter abgetragen werden können.



**NÜTZLICHE TIPPS**



**FILA SURFACE GROUP SpA**

**Kundenservice:**  
Telefon: +49 (0)89 201 903 13  
Email: [filadeutschland@filasolutions.com](mailto:filadeutschland@filasolutions.com)

**FILA Technische Unterstützung:**  
Telefon: +49 (0) 211 73 71 49 53  
Email: [technik@filasolutions.com](mailto:technik@filasolutions.com)

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche und Prüfungen. FILA garantiert stets für die Qualität ihrer Produkte, kann jedoch für eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Anwendung keine Verantwortung übernehmen.

[filasolutions.com](http://filasolutions.com)