Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel
In der Rosenau 11, D- 81829 München
www.schuhböcks.de
Email: service@schuhboeck.net
Servicetelefon 0049/ 89/ 489 50 976

Technisches Datenblatt

Stand TDB 03/ 2019 **Schuhböcks Hybrid Grips**

Hybrid Grips säurefrei (pH-neutral) Nr.4.

Hybrid Grips ist ein beeindruckender Grund- und Bauendreiniger

Anwendungsbereich: Hybrid Grips löst Zementschleier, Flex- sowie Farbfugenmörtelschleier auf säureempfindlichen Belägen, wie Marmor und Naturstein (Weichgestein) matt-poliert. Er wird verdünnt als Sanitär Unterhaltsreiniger bei Marmorbädern eingesetzt, sowie in höherer Dosierung als starker Powerunterhaltsreiniger. Zusammengefasst ist Hybrid Grips ein Bauendreiniger säurefrei, ein Unterhaltsreiniger spezial und ein exzellenter Grundreiniger zur Entfernung von Beschichtungen und starken Fettverschmutzungen.

Verarbeitung zur Grund- und Bauendreinigung : Hybrid Grips wird je nach Verschmutzung von 1:10 bis 1:50 in kaltem Wasser verdünnt und kleinflächig auf die vorgenässte Fläche aufgebracht. Anschließend wird mit einer Bürste oder geeignetem Nylonpad manuell oder maschinell unterstützend gereinigt. Hinterher wird die Schmutzbrühe aufgenommen und mit klarem Wasser mehrmals gut nachgespült. Das Produkt darf dabei nicht antrocknen. Bei starker Verschmutzung kann der Vorgang wiederholt werden. Die Einwirkzeiten und Dosierungen sind je nach Verschmutzung variabel und kann bis zu 1:2 angewendet werden.
Tipp 1: Starke Kalk- und Zementverkrustungen brauchen zur Lösung eine längeren Quellzeit. Arbeiten Sie daher nass in nass und wiederholen den Vorgang einige Male.
Tipp 2: Damit das Gemisch während der Einwirkzeit nicht abtrocknet, eignet sich eine dünne Malerabdeckfolie, womit Sie die Fläche nach dem Produktauftrag abdecken. Je nach Einwirkzeit wird anschließend die Folie abgenommen und der Belag manuell oder maschinell bearbeitet. Anschließend wird die Schmutzbrühe aufgenommen und mehrmals mit klarem Wasser nachgespült. Einwirkzeiten über Nacht sind damit auch möglich wenn z.B. eine Putzmittelschicht sehr dick ist.

Powerunterhaltsreiniger: In Werkstätten, Lebensmittelbereichen oder stark frequentierten Bereichen ist oftmals ein normaler Unterhaltsreiniger zur Fettlösung oder Extremschmutzlösung zu schwach. Hier wird Hybrid grips zur Unterhaltsreinigung eingesetzt. 50ml auf 8-10l kaltes Wasser. Das entspricht ca. 3-4 Verschlusskappen.

Bitte beachten: Hybrid Grips darf nicht auf quellfähigen Belägen wie Holz und Laminat eingesetzt werden.

Weiterer Anwendungsbereich: Hybrid Grips ist auch im 4+1 System einsetzbar. Hier wird alle vier Wischvorgänge (von z.B. Hybrid Happy End)ein mal Hybrid Grips 50 ml oder 2 Verschlusskappen gewischt. So wird der Wasserkalk beseitigt, welcher bei Fliesen und Naturstein zu Glanzschichtbildung führen kann.

Achtung! Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie neulackierte Flächen können angegriffen werden.

Ergiebigkeit:
1 Liter des fertig gemischten Produktes reicht für ca. 5-15 qm

Lagerung:
Nur in Originalgebinden, frostfrei bis 24 Monate ab Auslieferung

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen.

Technische Werte:

- Dichte: 1,01 g/cm3 bei 20°C
- Farbe: Wässrig gelblich,
- Geruch: nahezu geruchlos im Konzentrat
- pH-Wert: ~ 0,8 (im Konzentrat)

Umweltschutz:
WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

Verpackungseinheiten:
1, 5 und 200 Liter

Sicherheit:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Inhaltsstoffe: nichtionische und anionische Tenside, Hilfsstoffe.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG Richtlinie 1999/45/EG entfällt. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich das Etikett vorzeigen).

Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.